СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-RU.АЯ09.В.01728/23

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "РТП" (ООО "РТП"). Адрес места нахождения: 140326, Россия, Московская область, город Егорьевск, село Лелечи, строение 61Б. ОГРН: 1055002006190. ИНН: 5011024884. Телефон +74955405262, адрес электронной почты info@rtp.ru. Адрес места осуществления деятельности: 140326, Россия, Московская область, город Егорьевск, село Лелечи, строение 61Б.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "РТП" (ООО "РТП"). ОГРН 1055002006190, ИНН 5011024884. Адрес места нахождения: 140326, Россия, Московская область, город Егорьевск, село Лелечи, строение 61Б. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 140326, Россия, Московская область, город Егорьевск, село Лелечи, строение 61Б.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Удмуртский центр сертификации". ОГРН 1021801146597. ИНН 1831085816. Адрес места нахождения: 426033, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Нижняя, дом 10, офис 5, помещ. 4. Адрес места осуществления деятельности: 426033, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Нижняя, дом 10, офис 5. Телефон +73412596164, адрес электронной почты udmucs@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10АЯ09

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Трубы напорные полимерные многослойные из полипропилена, армированные стекловолокном PP-R/PP-R GF/PP-R, торговой марки «RTP» номинальными наружными диаметрами от 20 мм до 160 мм, номинальной толщиной стенки от 2,8 мм до 26,6 мм, SDR 6, SDR 7,4, для систем холодного, горячего водоснабжения и отопления.

ТУ 2248-004-78044889-2013. Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 22.21.21.129

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3917 22 900 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 53630-2015 (пп. 4.1.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.6, 5.4.1).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний № 22.6 от 19.12.2023, № 22.7 от 19.12.2023, № 22.8 от 19.12.2023 Общества с ограниченной ответственностью "Испытательный центр "Комплексные сертификационные испытания стройматериалов", RA.RU.21PB44; протоколов сертификационных испытаний № 144-МХ07-23 от 22.11.2023, № 213-МХ07-23 от 20.12.2023, № 214-МХ07-23 от 20.12.2023 Испытательного центра "Сантехоборудование" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт санитарной техники", РОСС.RU.0001.21МХ07; акта о результатах анализа состояния производства № 25711/АП от 27.07.2023 Органа по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Удмуртский центр сертификации".

Примененная схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Место нанесения знака обращения на рынке: на изделии и товаросопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.12.2023 **по** 27.12.2028

М.П.

Руководитель органа по сертификации (подпись) Крымский Яков Наумович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (подпись) Акова З.Б. (фамилия, имя, отчество)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-RU.АД85.В.00449/24

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТПК", ООО "ТПК"
Место нахождения (адрес юридического лица): 115533, Россия, город Москва, проезд Нагатинский 1-й, дом 11, корпус 1, квартира 231
Адрес места осуществления деятельности: 390042, Россия, Рязанская область, город Рязань, улица Станкозаводская, дом 7, корпус 36
Телефон: +79265762429 , адрес электронной почты: tpkpipes@gmail.com
ИНН: 7743214326, ОГРН: 1177746600316.

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТПК" (ООО "ТПК")
Место нахождения (адрес юридического лица): 115533, Россия, город Москва, проезд Нагатинский 1-й, дом 11, корпус 1, квартира 231
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 390042, Россия, Рязанская область, город Рязань, улица Станкозаводская, дом 7, корпус 36
ИНН 7743214326 , ОГРН 1177746600316

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС Академия". ОГРН 1137746776496, ИНН 7736663779. Место нахождения: 119119, Российская Федерация, город Москва, проспект Ленинский, дом 42, корпус 1-2-3, комнаты 15-22. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33Б. Телефон: +7(495)268-01-76, адрес электронной почты: info@promstandartrus.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11АД85. Дата решения об аккредитации: 20.10.2017.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Фитинги полимерные для труб напорных из термопластов (кроме фитингов из поливинилхлорида и полиэтилена): Фитинги из полипропилена рандомсополимера (PP-R) для систем холодного, горячего водоснабжения и отопления с номинальным наружным диаметром от 20 мм до 160 мм включительно, с маркировкой FD, торговой марки «FD». 1, 2, и 3 группы видов фитингов, согласно приложению № 1 на 9 листах.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 22.21.21.129-001-16042271-2018 «Трубы напорные из сополимера полипропилена «РАНДОМ СОПОЛИМЕР» (PP-R тип 3, PP-R/PP-R-GF/PP-R, PP-R/AL/PP-R» для систем холодного, горячего водоснабжения и отопления наружным диаметром от 20 до 160 мм включительно и соединительные детали к ним (фитинги) с маркировкой FD. Технические условия»
Серийный выпуск

Код ОКПД 2: 22.21.29.130
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3917400009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия" (пп. 4.2.6, пп. 5.2.1, пп. 5.2.2, пп. 5.6.2)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 8116ИЛПМД, 8117ИЛПМД, 8118ИЛПМД от 29.03.2024 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ВС05)
акта анализа состояния производства №0042/11/23 от 22.01.2024 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС Академия"
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Условия хранения: Трубы хранят по ГОСТ 15150-69 (раздел 10) в условиях 5 (навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом). Допускается хранение труб в условиях 8 (открытые площадки в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом) сроком не более 6 месяцев. Гарантийный срок составляет 10 лет с даты производства, при условии соблюдения потребителем правил проектирования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Выдан взамен РОСС RU C-RU.АД85.В.00428/24 дата выдачи 29.03.2024 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 17.04.2024 ПО 28.03.2029

М.П. (при наличии)

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации	(подпись)	Рунец Михаил Николаевич (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))
Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы)	(подпись)	Иванисов Михаил Анатольевич (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
На продукцию и иные документы, примененные при сертификации

(обязательная сертификация)
№ РОСС RU C-RU.АД85.В.00449/24

Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия) (при наличии)
22.21.29.130 3917400009	Фитинги полимерные для труб напорных из термопластов (кроме фитингов из поливинилхлорида и полиэтилена): Фитинги из полипропилена рандомсополимера (PP-R) для систем холодного, горячего водоснабжения и отопления с номинальным наружным диаметром от 20 мм до 160 мм включительно, с маркировкой FD, торговой марки «FD». 1, 2, и 3 группы видов фитингов	ТУ 22.21.21.129-001-16042271-2018 «Трубы напорные из сополимера полипропилена «РАНДОМ СОПОЛИМЕР» (PP-R тип 3, PP-R/PP-R-GF/PP-R, PP-R/AL/PP-R» для систем холодного, горячего водоснабжения и отопления наружным диаметром от 20 до 160 мм включительно и соединительные детали к ним (фитинги) с маркировкой FD. Технические условия»
	Муфты переходные, комбинированные, разъемные (американки): Муфта 20 мм; Муфта 25 мм; Муфта 32 мм; Муфта 40 мм; Муфта 50 мм; Муфта 63 мм; Муфта 75 мм; Муфта 90 мм; Муфта 110 мм; Муфта 125 мм; Муфта 140 PN 10 мм; Муфта 140 PN 25 мм; Муфта 160 PN 10 мм; Муфта 160 PN 25 мм; Муфта переходная 25*20 мм; Муфта переходная 32*20 мм; Муфта переходная 32*25 мм; Муфта переходная 40*20 мм; Муфта переходная 40*25 мм; Муфта переходная 40*32/63*32 мм; Муфта переходная 50*40 мм; Муфта переходная 63*50 мм; Муфта перех. внутр./наруж. 25*20 мм; Муфта перех. внутр./наруж. 32*20 мм; Муфта перех. внутр./наруж. 32*25 мм; Муфта перех. внутр./наруж. 40*20 мм; Муфта перех. внутр./наруж. 40*25 мм; Муфта перех. внутр./наруж. 40*32 мм; Муфта перех. внутр./наруж. 50*20 мм; Муфта перех. внутр./наруж. 50*25 мм; Муфта перех. внутр./наруж. 50*32 мм; Муфта перех. внутр./наруж. 50*40 мм;	

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Рунец Михаил Николаевич (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

М.П. (при наличии)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Иванисов Михаил Анатольевич (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
На продукцию и иные документы, примененные при сертификации

(обязательная сертификация)
№ РОСС RU С-RU.АД85.В.00449/24

Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия) (при наличии)
	Муфта перех. внутр./наруж. 63*20 мм; Муфта перех. внутр./наруж. 63*25 мм; Муфта перех. внутр./наруж. 63*40 мм; Муфта перех. внутр./наруж. 63*50 мм; Муфта перех. внутр./наруж. 75*50 мм; Муфта перех. внутр./наруж. 75*63 мм; Муфта перех. внутр./наруж. 90*63 мм; Муфта перех. внутр./наруж. 90*75 мм; Муфта перех. внутр./наруж. 110*63 мм; Муфта перех. внутр./наруж. 110*75 мм; Муфта перех. внутр./наруж. 110*90 мм; Муфта перех. внутр./наруж. 125*63 мм; Муфта перех. внутр./наруж. 125*75 мм; Муфта перех. внутр./наруж. 125*90 мм; Муфта перех. внутр./наруж. 125*110 мм; Муфта перех. внутр./наруж. 140*125 мм; Муфта перех. внутр./наруж. 160*125 мм; Муфта перех. внутр./наруж. 160*140 мм; Муфта комбинированная с внутренней резьбой 20*1/2" мм; Муфта комбинированная с внутренней резьбой 20*3/4" мм; Муфта комбинированная с внутренней резьбой 20*1" мм; Муфта комбинированная с внутренней резьбой 25*1/2" мм; Муфта комбинированная с внутренней резьбой 25*3/4" мм; Муфта комбинированная с внутренней резьбой 25*1" мм; Муфта комбинированная с внутренней резьбой 25*5/4" мм; Муфта комбинированная с внутренней резьбой 32*1/2 мм; Муфта комбинированная с внутренней резьбой 32*3/4" мм; Муфта комбинированная с внутренней резьбой 32*1" мм; Муфта комбинированная с внутренней резьбой 32*5/4" мм; Муфта комбинированная с внутренней резьбой под ключ 20*1/2" мм; Муфта комбинированная с внутренней резьбой под ключ 40*5/4" мм; Муфта комбинированная с внутренней резьбой под ключ 50*6/4" мм; Муфта комбинированная с внутренней резьбой под ключ 63*2" мм; Муфта комбинированная с наружной резьбой 20*1/2" мм; Муфта комбинированная с наружной резьбой 20*3/4" мм; Муфта комбинированная с наружной резьбой 20*1" мм; Муфта комбинированная с наружной резьбой 25*1/2" мм; Муфта комбинированная с наружной резьбой 25*3/4" мм; Муфта комбинированная с наружной резьбой 25*1" мм; Муфта комбинированная с наружной резьбой 25*5/4" мм; Муфта комбинированная с наружной резьбой 32*1/2 мм; Муфта комбинированная с наружной резьбой 32*3/4" мм; Муфта комбинированная с наружной резьбой 32*1" мм; Муфта комбинированная с наружной резьбой 32*5/4" мм; Муфта комбинированная с наружной резьбой под ключ 20*1/2"	

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Рунец Михаил Николаевич (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

М.П. (при наличии)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Иванисов Михаил Анатольевич (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
На продукцию и иные документы, примененные при сертификации

(обязательная сертификация)
№ РОСС RU С-RU.АД85.В.00449/24

Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия) (при наличии)
	мм; Муфта комбинированная с наружной резьбой под ключ 40*5/4" мм; Муфта комбинированная с наружной резьбой под ключ 50*6/4" мм; Муфта комбинированная с наружной резьбой под ключ 63*2" мм; Муфта разъемная с внутренней резьбой никелированная 20*1/2 мм; Муфта разъемная с внутренней резьбой никелированная 20*3/4 мм; Муфта разъемная с внутренней резьбой никелированная 20*1 мм; Муфта разъемная с внутренней резьбой никелированная 25*1/2 мм; Муфта разъемная с внутренней резьбой никелированная 25*3/4 мм; Муфта разъемная с внутренней резьбой никелированная 25*1 мм; Муфта разъемная с внутренней резьбой никелированная 25*5/4 мм; Муфта разъемная с внутренней резьбой никелированная 32*3/4 мм; Муфта разъемная с внутренней резьбой никелированная 32*1 мм; Муфта разъемная с внутренней резьбой никелированная 32*5/4 мм; Муфта разъемная с внутренней резьбой никелированная 40*5/4 мм; Муфта разъемная с внутренней резьбой никелированная 50*6/4 мм; Муфта разъемная с внутренней резьбой никелированная 63*2 мм; Муфта разъемная с наружной резьбой никелированная 20*1/2 мм; Муфта разъемная с наружной резьбой никелированная 20*3/4 мм; Муфта разъемная с наружной резьбой никелированная 20*1 мм; Муфта разъемная с наружной резьбой никелированная 25*1/2 мм; Муфта разъемная с наружной резьбой никелированная 25*3/4 мм; Муфта разъемная с наружной резьбой никелированная 25*1 мм; Муфта разъемная с наружной резьбой никелированная 25*5/4 мм; Муфта разъемная с наружной резьбой никелированная 32*3/4	

М.П.
(при наличии)

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Рунец Михаил Николаевич (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Иванисов Михаил Анатольевич (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
На продукцию и иные документы, примененные при сертификации

(обязательная сертификация)
№ РОСС RU С-RU.АД85.В.00449/24

Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия) (при наличии)
	мм; Муфта разъемная с наружной резьбой никелированная 32*1 мм; Муфта разъемная с наружной резьбой никелированная 32*5/4 мм; Муфта разъемная с наружной резьбой никелированная 40*5/4 мм; Муфта разъемная с наружной резьбой никелированная 50*6/4 мм; Муфта разъемная с наружной резьбой никелированная 63*2 мм; Муфта с накидной гайкой 20*1/2" мм; Муфта с накидной гайкой 20*3/4" мм; Муфта с накидной гайкой 20*1" мм; Муфта с накидной гайкой 25*1/2" мм; Муфта с накидной гайкой 25*3/4" мм; Муфта с накидной гайкой 25*1" мм; Муфта с накидной гайкой 25*5/4" мм; Муфта с накидной гайкой 32*3/4" мм; Муфта с накидной гайкой 32*1" мм; Муфта с накидной гайкой 32*5/4" мм; Муфта с накидной гайкой 40*3/4" мм; Муфта с накидной гайкой 40*1" мм; Муфта с накидной гайкой 40*5/4" мм; Муфта с накидной гайкой п/пломбу 20*3/4" мм; Муфта с накидной гайкой п/пломбу 25*3/4" мм; Муфта переходная с метал. вставкой и накидной гайкой 20*1/2" мм; Муфта переходная с метал. вставкой и накидной гайкой 20*3/4" мм; ABS фланец PPRC бурт 40 мм; ABS фланец PPRC бурт 50 мм; ABS фланец PPRC бурт 63 мм; ABS фланец PPRC бурт 75 мм; ABS фланец PPRC бурт 90 мм; ABS фланец PPRC бурт 110 мм; ABS фланец PPRC бурт 63 мм; ABS фланец PPRC бурт 75 мм; ABS фланец PPRC бурт 90W мм; ABS фланец PPRC бурт 110W мм; Тройник 20 мм; Тройник 25 мм; Тройник 32 мм; Тройник 40 мм; Тройник 50 мм; Тройник 63 мм; Тройник 75 мм; Тройник 90 мм; Тройник 110 мм; Тройник PN 10 125 мм;	

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Рунец Михаил Николаевич (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

М.П. (при наличии)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Иванисов Михаил Анатольевич (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
На продукцию и иные документы, примененные при сертификации

(обязательная сертификация)
№ РОСС RU С-RU.АД85.В.00449/24

Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия) (при наличии)
	Тройник PN 25 125 мм; Тройник PN 10 140 мм; Тройник PN 25 140 мм; Тройник PN 10 160 мм; Тройник PN 25 160 мм;	
	Тройник перех.обр. 20*25*20 мм; Тройник перех.обр. 20*32*20 мм; Тройник перех.обр. 20*40*20 мм; Тройник переходной 25*20*25 мм; Тройник перех.обр. 25*32*25 мм; Тройник перех.обр. 25*40*25 мм; Тройник переходной 32*20*32 мм; Тройник переходной 32*25*32 мм; Тройник перех.обр. 32*40*32 мм; Тройник перех.обр. 32*50*32 мм; Тройник переходной 40*20*40 мм; Тройник переходной 40*25*40 мм; Тройник переходной 40*32*40 мм; Тройник переходной 50*20*50 мм; Тройник переходной 50*25*50 мм; Тройник переходной 50*32*50 мм; Тройник переходной 50*40*50 мм; Тройник переходной 63*20*63 мм; Тройник переходной 63*25*63 мм; Тройник переходной 63*32*63 мм; Тройник переходной 63*40*63 мм; Тройник переходной 63*50*63 мм; Тройник переходной 75*20*75 мм; Тройник переходной 75*25*75 мм; Тройник переходной 75*32*75 мм; Тройник переходной 75*40*75 мм; Тройник переходной 75*50*75 мм; Тройник переходной 75*63*75 мм; Тройник переходной 90*20*90 мм; Тройник переходной 90*25*90 мм; Тройник переходной 90*32*90 мм; Тройник переходной 90*40*90 мм; Тройник переходной 90*50*90 мм; Тройник переходной 90*63*90 мм; Тройник переходной 90*75*90 мм; Тройник переходной 110*20*110 мм; Тройник переходной 110*25*110 мм; Тройник переходной 110*32*110 мм; Тройник переходной 110*40*110 мм; Тройник переходной 110*50*110 мм; Тройник переходной 110*63*110 мм; Тройник переходной 110*75*110 мм; Тройник переходной 110*90*110 мм; Тройник переходной 125*20*125 PN 10 мм; Тройник переходной 125*20*125 PN 25 мм;	

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Рунец Михаил Николаевич (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

М.П. (при наличии)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Иванисов Михаил Анатольевич (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
На продукцию и иные документы, примененные при сертификации

(обязательная сертификация)
№ РОСС RU C-RU.АД85.В.00449/24

Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия) (при наличии)
	Тройник переходной 125*25*125 PN 10 мм; Тройник переходной 125*25*125 PN 25 мм; Тройник переходной 125*32*125 PN 10 мм; Тройник переходной 125*32*125 PN 25 мм; Тройник переходной 125*40*125 PN 10 мм; Тройник переходной 125*40*125 PN 25 мм; Тройник переходной 125*50*125 PN 10 мм; Тройник переходной 125*50*125 PN 25 мм; Тройник переходной 125*63*125 PN 10 мм; Тройник переходной 125*63*125 PN 25 мм; Тройник переходной 125*75*125 PN 10 мм; Тройник переходной 125*75*125 PN 25 мм; Тройник переходной 125*90*125 PN 10 мм; Тройник переходной 125*90*125 PN 25 мм; Тройник переходной 125*110*125 PN 10 мм; Тройник переходной 125*110*125 PN 25 мм; Тройник переходной 140*20*140 PN 10 мм; Тройник переходной 140*20*140 PN 25 мм; Тройник переходной 140*25*140 PN 10 мм; Тройник переходной 140*25*140 PN 25 мм; Тройник переходной 140*32*140 PN 10 мм; Тройник переходной 140*32*140 PN 25 мм; Тройник переходной 140*40*140 PN 10 мм; Тройник переходной 140*40*140 PN 25 мм; Тройник переходной 140*50*140 PN 10 мм; Тройник переходной 140*50*140 PN 25 мм; Тройник переходной 140*63*140 PN 10 мм; Тройник переходной 140*63*140 PN 25 мм; Тройник переходной 140*75*140 PN 25 мм; Тройник переходной 140*75*140 PN 10 мм; Тройник переходной 140*90*140 PN 10 мм; Тройник переходной 140*90*140 PN 25 мм; Тройник переходной 140*110*140 PN 10 мм; Тройник переходной 140*110*140 PN 25 мм; Тройник переходной 140*125*140 PN 10 мм; Тройник переходной 140*125*140 PN 25 мм; Тройник переходной 160*20*160 PN 25 мм; Тройник переходной 160*20*160 PN 10 мм; Тройник переходной 160*25*160 PN 25 мм; Тройник переходной 160*25*160 PN 10 мм; Тройник переходной 160*32*160 PN 25 мм; Тройник переходной 160*32*160 PN 10 мм; Тройник переходной 160*40*160 PN 25 мм; Тройник переходной 160*40*160 PN 10 мм; Тройник переходной 160*50*160 PN 25 мм; Тройник переходной 160*50*160 PN 10 мм; Тройник переходной 160*63*160 PN 25 мм; Тройник переходной 160*63*160 PN 10 мм; Тройник переходной 160*75*160 PN 25 мм; Тройник переходной 160*75*160 PN 10 мм;	

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Рунец Михаил Николаевич (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

М.П. (при наличии)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Иванисов Михаил Анатольевич (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
На продукцию и иные документы, примененные при сертификации

(обязательная сертификация)
№ РОСС RU C-RU.АД85.В.00449/24

Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия) (при наличии)
	Тройник переходной 160*90*160 PN 25 мм; Тройник переходной 160*90*160 PN 10 мм; Тройник переходной 160*110*160 PN 25 мм; Тройник переходной 160*110*160 PN 10 мм; Тройник переходной 160*125*160 PN 25 мм; Тройник переходной 160*125*160 PN 10 мм; Тройник переходной 160*140*160 PN 25 мм; Тройник переходной 160*140*160 PN 10 мм; Тройник комбинированный с внутренней резьбой 20*1/2" мм; Тройник комбинированный с внутренней резьбой 20*3/4" мм; Тройник комбинированный с внутренней резьбой 25*1/2" мм; Тройник комбинированный с внутренней резьбой 25*3/4" мм; Тройник комбинированный с внутренней резьбой 32*1/2" мм; Тройник комбинированный с внутренней резьбой 32*3/4" мм; Тройник комбинированный с внутренней резьбой 32*1" мм; Тройник комбинированный с внутренней резьбой 40*3/4" мм; Тройник комбинированный с внутренней резьбой 40*1" мм; Тройник комбинированный с внутренней резьбой 40*5/4" мм; Тройник комбинированный с наружной резьбой 20*1/2" мм; Тройник комбинированный с наружной резьбой 20*3/4" мм; Тройник комбинированный с наружной резьбой 25*1/2" мм; Тройник комбинированный с наружной резьбой 25*3/4" мм; Тройник комбинированный с наружной резьбой 32*1/2" мм; Тройник комбинированный с наружной резьбой 32*3/4" мм; Тройник комбинированный с наружной резьбой 32*1" мм; Тройник комбинированный с наружной резьбой 40*3/4" мм; Тройник комбинированный с наружной резьбой 40*1" мм; Тройник комбинированный с наружной резьбой 40*5/4" мм; Тройник настенный с внутренней резьбой 20*1/2" мм; Угольник 90° 20 мм; Угольник 90° 25 мм; Угольник 90° 32 мм; Угольник 90° 40 мм; Угольник 90° 50 мм; Угольник 90° 63 мм; Угольник 90° 75 мм; Угольник 90° 90 мм; Угольник 90° 110 мм; Угольник 90° 125 мм; Угольник 90° 140 PN 10 мм; Угольник 90° 140 PN 25 мм; Угольник 90° 160 PN 10 мм; Угольник 90° 160 PN 25 мм; Угольник 45° 20 мм; Угольник 45° 25 мм; Угольник 45° 32 мм; Угольник 45° 40 мм; Угольник 45° 50 мм; Угольник 45° 63 мм; Угольник 45° 75 мм;	

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Рунец Михаил Николаевич (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

М.П. (при наличии)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Иванисов Михаил Анатольевич (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
На продукцию и иные документы, примененные при сертификации

(обязательная сертификация)
№ РОСС RU С-RU.АД85.В.00449/24

Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия) (при наличии)
	Угольник 45° 90 мм;	
	Угольник 45° 110 мм; Угольник 45° 125 мм; Угольник 45° 140 PN 10 мм; Угольник 45° 140 PN 25 мм; Угольник 45° 160 PN 10 мм; Угольник 45° 160 PN 25 мм; Угольник 90° вн/нар 20 мм; Угольник 90° вн/нар 25 мм; Угольник 90° вн/нар 32 мм; Угольник 90° переходной 20/25 мм; Угольник 90° переходной 20/32 мм; Угольник 90° переходной 20/40 мм; Угольник 90° переходной 25/32 мм; Угольник 90° переходной 25/40 мм; Угольник 90° переходной 32/40 мм; Угольник комбинированный с внутренней резьбой 20*1/2" мм; Угольник комбинированный с внутренней резьбой 20*3/4" мм; Угольник комбинированный с внутренней резьбой 25*1/2" мм; Угольник комбинированный с внутренней резьбой 25*3/4" мм; Угольник комбинированный с внутренней резьбой 32*3/4" мм; Угольник комбинированный с внутренней резьбой 32*1" мм; Угольник комбинированный с наружной резьбой 20*1/2" мм; Угольник комбинированный с наружной резьбой 20*3/4" мм; Угольник комбинированный с наружной резьбой 25*1/2" мм; Угольник комбинированный с наружной резьбой 25*3/4" мм; Угольник комбинированный с наружной резьбой 32*3/4" мм; Угольник комбинированный с наружной резьбой 32*1" мм; Угольник 90° с накидной гайкой 20*1/2" мм; Угольник 90° с накидной гайкой 20*3/4" мм; Угольник 90° с накидной гайкой 20*1" мм; Угольник 90° с накидной гайкой 25*3/4" мм; Угольник 90° с накидной гайкой 25*1" мм; Угольник 90° с накидной гайкой 25*5/4" мм; Угольник 90° с накидной гайкой 32*3/4" мм; Угольник 90° с накидной гайкой 32*1" мм; Угольник 90° с накидной гайкой 32*5/4" мм; Угольник 90° с накидной гайкой 40*3/4" мм; Угольник настенный с внутренней резьбой с тройным креплением 20*1/2 мм; Угольник настенный с внутренней резьбой 20*1/2 мм; Угольник настенный с внутренней резьбой 20*3/4 мм; Угольник настенный с внутренней резьбой 25*1/2 мм; Угольник настенный с внутренней резьбой 25*3/4 мм; Угольник настенный с наружной резьбой 20*1/2″ мм; Угольник настенный с наружной резьбой 20*3/4″ мм; Угольник настенный с наружной резьбой 25*1/2″ мм; Угольник настенный с наружной резьбой 25*3/4″ мм; Крестовина 20 мм; Крестовина 25 мм;	

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Рунец Михаил Николаевич (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

М.П. (при наличии)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Иванисов Михаил Анатольевич (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
На продукцию и иные документы, примененные при сертификации

(обязательная сертификация)
№ РОСС RU C-RU.АД85.В.00449/24

Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия) (при наличии)
	Крестовина 32 мм; Крестовина 40 мм; Крестовина 50 мм; Заглушка 20 мм; Заглушка 25 мм; Заглушка 32 мм; Заглушка 40 мм; Заглушка 50 мм; Заглушка 63 мм; Заглушка 75 мм; Заглушка 90 мм; Заглушка 110 мм; Заглушка 125 мм; Заглушка 140 мм; Заглушка 160 мм; Пробка с резьбой 1/2" мм; Переходник с накидной гайкой 20*3/4" мм; Переходник с накидной гайкой 25*1" мм; Переходник с накидной гайкой 32*5/4" мм; Переходник с накидной гайкой 40*6/4" мм; Переходник с накидной гайкой 50*2" мм; Разборное соединение труба-труба 20 мм; Разборное соединение труба-труба 25 мм; Разборное соединение труба-труба 32 мм; Разборное соединение труба-труба 40 мм; Разборное соединение труба-труба 50 мм; Бурт фланца 40 мм; Бурт фланца 50 мм; Бурт фланца 63 мм; Бурт фланца 75 мм; Бурт фланца 90 мм; Бурт фланца 110 мм; Бурт фланца 125 мм; Бурт фланца 140 мм; Бурт фланца 160 мм.	

М.П.
(при наличии)

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Рунец Михаил Николаевич (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Иванисов Михаил Анатольевич (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))